

МОДЕЛЬ		DGB-100 MSC	DGB-130 MSC	DGB-160 MSC	DGB-200 MSC	DGB-250 MSC	DGB-300 MSC	DGB-350 MSC	DGB-400 MSC		
Применение		Отопление и горячее водоснабжение									
Тип розжига		Электронный									
Тип системы отопления		Со встроенным закрытым расширительным баком									
Тип газа		Природный, либо сжиженный газ									
Тип дымохода		Двойной (коаксиальный) дымоход TURBO, Европейский коаксиальный дымоход, Раздельный дымоход									
Системы обеспечения безопасности и надежности		Высокая огнеупорность корпуса котла, двойная защита от замерзания, система защиты от задувания, система перезапуска котла, система защиты вентилятора, защита от залипания ротора насоса, защита от закипания, тройная защита от перегрева, датчик утечки газа									
Аксессуары в комплекте		Выносной настенный блок управления, монтажная планка, магнитный сетчатый фильтр на обратную линию отопления									
Максимальная мощность в режиме отопления		11,6 кВт (10,000ккал/ч)	15,1 кВт (13,000ккал/ч)	18,6 кВт (16,000ккал/ч)	23,3 кВт (20,000ккал/ч)	29,1 кВт (25,000ккал/ч)	34,9 кВт (30,000ккал/ч)	40,7 кВт (35,000ккал/ч)	46,5 кВт (40,000ккал/ч)		
Диапазон регулировки мощности в режиме отопления		9,3 - 11,6кВт	9,3 - 15,1кВт	9,3 - 18,6 кВт	9,3 - 23,3 кВт	15,1 - 29,1кВт	15,1 - 34,9 кВт	16,9 - 40,7 кВт	16,9 - 46,5 кВт		
Максимальная мощность ГВС		18,6 кВт (16,000ккал/ч)		23,3 кВт (20,000 ккал/ч)		29,1 кВт (25,000ккал/ч)	34,9 кВт (30,000ккал/ч)	40,7 кВт (30,000ккал/ч)	46,5 кВт (30,000ккал/ч)		
Диапазон регулировки мощности в режиме ГВС		9,3 - 18,6 кВт	9,3 - 18,6 кВт	9,3 - 23,3 кВт		15,1 - 29,1кВт	15,1 - 34,9 кВт	16,9 - 40,7 кВт	16,9 - 46,5 кВт		
Производительность по ГВС		при dT 25°C		10,7 л/мин		13,3 л/мин	16,6 л/мин	20,0 л/мин	23,3 л/мин	26,7 л/мин	
		при dT 40°C		6,7 л/мин		8,3 л/мин	10,4 л/мин	12,5 л/мин	14,6 л/мин	16,7 л/мин	
Минимальное давление воды на входе		0,2 бар									
Максимальный расход газа		Отопл.	Сжиж. газ	1,0 кг/ч	1,4 кг/ч	1,7кг/ч	2,2 кг/ч	2,6 кг/ч	3,0 кг/ч	3,4 кг/ч	3,7 кг/ч
			Прир. газ	1,13м³/ч	1,6 м³/ч	2,0 м³/ч	2,5 м³/ч	3,12 м³/ч	3,6 м³/ч	3,9 м³/ч	4,23 м³/ч
		ГВС	Сжиж. газ	1,7 кг/ч	1,7 кг/ч	2,3 кг/ч		2,6 кг/ч	3,0 кг/ч	3,4 кг/ч	3,7 кг/ч
			Прир. газ	1,88 м³/ч	2,0 м³/ч	2,5 м³/ч		3,12 м³/ч	3,6 м³/ч	3,9 м³/ч	4,23 м³/ч
КПД, %		89 - 92									
Диаметры:		дымохода (нар.)		80 мм							
		воздуховода (нар.)		110 мм							
Диаметры подключения трубопроводов		Газ		1/2"			3/4"				
		Холодная вода и ГВС		1/2"							
		Отопление		3/4"							
Электропитание		220В, 50 Гц									
Потребляемая мощность		135 Вт				155 Вт	170 Вт	180 Вт	185 Вт		
Размеры		492 x 656 x 232 мм				492 x 656 x 357 мм					
Вес		28 кг			33 кг		36 кг	37 кг			
ПРАЙС-ЛИСТ 2009г.		DGB-100 MSC (11,6 кВт)	DGB-130 MDC (15,1 кВт)	DGB-160 MSC (18,6 кВт)	DGB-200 MSC (23,3 кВт)	DGB-250 MSC (29,1 кВт)	DGB-300 MSC (35 кВт)	DGB-350 MSC (40,7 кВт)	DGB-400 MSC (46,5 кВт)		
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ											
КОТЕЛ		462 EUR	476 EUR	484 EUR	499 EUR	547 EUR	571 EUR	664 EUR	868 EUR		
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (европейский тип)		53 EUR	53 EUR	53 EUR	53 EUR	53 EUR	53 EUR	53 EUR	53 EUR		
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (TURBO)		37 EUR	37 EUR	37 EUR	37 EUR	37 EUR	37 EUR	37 EUR	37 EUR		
РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА в руб. по курсу на день оплаты											
КУРС EUR на день оплаты		65,28р.									
КОТЕЛ		30 763р.	31 695р.	32 227р.	33 226р.	36 422р.	38 020р.	44 213р.	57 796р.		
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (европейский тип)		3 529р.	3 529р.	3 529р.	3 529р.	3 529р.	3 529р.	3 529р.	3 529р.		
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (TURBO)		2 464р.	2 464р.	2 464р.	2 464р.	2 464р.	2 464р.	2 464р.	2 464р.		
когда											
КОТЕЛ		371,39 EUR	382,46 EUR	389,27 EUR	401,20 EUR	439,61 EUR	458,64 EUR	533,65 EUR	698,41 EUR		
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (европейский тип)		41,96 EUR	4 196,00 EUR	41,96 EUR	41,96 EUR	41,96 EUR	41,96 EUR	41,96 EUR	41,96 EUR		
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (TURBO)		29,54 EUR	29,54 EUR	29,54 EUR	29,54 EUR	29,54 EUR	29,54 EUR	29,54 EUR	29,54 EUR		

Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% на конвертацию